

Isovlas Reno TG Elegant



Toepassingen

- Na-isoleren van daken aan de binnenzijde
- Isoleren tussen de gordingen
- Isoleren met voorgesneden witte afwerking
- Voor luxe wit afgewerkte binnenisolatie

Voordelen

- Goede thermische weerstand
- Natuurlijk, recyclebaar, en circulair
- Geluidabsorberend (klasse A)
- Dampopen
- Hoge warmte opslagcapaciteit

Extra

Isovlas produceerd op basis van maatvoering. Zo bespaart u extra op arbeid en verwerkingskosten. Isovlas levert kleine en grote orders uit voorraad, snel en flexibel rechtstreeks op de bouwplaats.

- verpakt dozen
- op maat te snijden, afwijkende maten op aanvraag
- droog opslaan en verwerken



Specifieke kenmerken

Omschrijving / Formaat	Lambda λ_d W/(m·K)	Rd (m ² ·K)/W	Diffusie weerstand μ	Brandklasse volgens NEN EN 13501-1
Isovlas Reno Interieur TG Elegant 1300x600x100mm	0,038	2,50	5,7 m	C
Isovlas Reno Interieur TG Elegant 1300x600x120mm	0,038	3,00	5,7 m	C
Isovlas Reno Interieur TG Elegant 1300x600x140mm	0,038	3,50	5,7 m	C
Isovlas Reno Interieur TG Elegant 1300x600x160mm	0,038	4,00	5,7 m	C
Isovlas Reno Interieur TG Elegant 1300x600x180mm	0,038	4,50	5,7 m	C
Isovlas Reno Interieur TG Elegant 1300x600x200mm	0,038	5,00	5,7 m	C
Isovlas Reno Interieur TG Elegant 1300x600x220mm	0,038	5,50	5,7 m	C
Isovlas Reno Interieur TG Elegant 1300x600x240mm	0,038	6,00	5,7 m	C
Isovlas Reno Interieur TG Elegant 1300x600x260mm	0,038	6,50	5,7 m	C

Technische Kenmerken

Samenstelling			Vlas
Geluidsabsorbtiecoëfficiënt	EN-ISO 11654	alfa w.	1,0
Warmte opslagcapaciteit		J/kg.K	1600
Energie input Vlas		MJ/kg	ca. 1,6



Ondersteuning nodig? Bel of mail ons.

